

**Entscheidbarkeit**

**Nichtentscheidbare Probleme**

Welche von denen gehören zu den Semientscheidbaren?

- Diagonalsprache  $L_d := \{\omega_i : M_i \text{ akzeptiert } \omega_i \text{ nicht}\}$
- Kontextfreie Sprachen:  $L(G_1) \subseteq L(G_2)?$ , Mehrdeutigkeit (mehrere Ableitungen zum gleichen Wort)?,  $L(G)$  kontextfrei?,  $L(G)$  regulär?,  $L(G)$  det. kontextfrei?
- Diophantische Gleichungen: multivariates Polynome  $p$ , Koeffizienten ganzzahlig:  $\exists x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z} : p(x_1, \dots, x_n) = 0?$

**Semientscheidbare Probleme**

Definition: Es ex. eine TM, die genau die Wörter aus  $L$  akzeptiert, sonst aber nicht halten muss.

Beispiele:

- Halteproblem  $H := \{wv | T_w \text{ hält auf der Eingabe } v\}$
- Universelle Sprache  $L_u := \{wv | v \in L(T_w)\}$
- Postches Korrespondenzproblem Geg: Menge von Wortpaaren  $(x_i, y_i) \in (\Sigma^+ \times \Sigma^+)^*$ . Gibt es eine endl. Folge von Indizes:  $x_{i_1} \dots x_{i_n} = y_{i_1} \dots y_{i_n}?$
- Komplement der Diagonalsprache

**Entscheidbare Probleme**

Definition: Es ex. eine TM, die genau die Wörter aus  $L$  akzeptiert und bei jeder Eingabe hält.

Beispiele:

Presburger Arithmetik: eingeschränkte prädikatenlogische Formeln.

| Typ     | $\in$ | $\emptyset$ | $=$ | $\cap = \emptyset$ |
|---------|-------|-------------|-----|--------------------|
| CH-3    | J     | J           | J   | J                  |
| Det. KF | J     | J           | J   | N                  |
| CH-2    | J     | J           | N   | N                  |
| CH-1    | J     | N           | N   | N                  |
| CH-0    | N     | N           | N   | N                  |

$$\mathcal{NP} \stackrel{?}{=} \mathcal{P}$$

**Definitionen  $\mathcal{NP}, \mathcal{P}$**

- $\text{time}_M(w) :=$  Anzahl Rechenschritte einer TM  $M$  bei Eingabe  $w$
- $\text{TIME}(f(n)) := \{L \in \Sigma^* : \exists TM M : L(M) = L \text{ und } \forall w \in L(M) : \text{time}_M(w) \leq f(|w|)\}$
- $\mathcal{P} := \cup_{\text{Polynom } p} \text{TIME}(p(n))$
- $\text{ntime}_M(w) = \begin{cases} \min\{n : P = (s)w \Rightarrow^* u(f)v, \\ f \in F\} \text{ falls } w \in L(M) \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$
- $\text{NTIME}(f(n)) = \{L \in \Sigma^* : \exists \text{NTM } M : L(M) = L \text{ und } \forall w \in L(M) : \text{ntime}_M(w) \leq f(|w|)\}$
- $\mathcal{NP} = \cup_{\text{Polynom } p} \text{NTIME}(p(n))$
- $V \in \mathcal{NP}\text{-hart} \Leftrightarrow \forall V' \in \mathcal{NP} : V' \leq_p V$
- $V \in \mathcal{NP}\text{-vollständig} \Leftrightarrow V \in \mathcal{NP} \cap \mathcal{NP}\text{-hart}$

Probleme siehe Tabelle Achtung: „Rucksack“ ist Knapsack bei Sanders, aber Subsetsum bei Schöning.

**Grammatiken**

Sei  $G = (V, \Sigma, P, S), \forall l \rightarrow r \in P :$

**Def. CH-0 (rekursiv aufzählbar)** beliebig

Wortproblemlkomplexität: semientscheidbar

**Definition CH-1 (längenbeschr.)**

$|l| \leq |r|$ . Sonderregel für  $\varepsilon$ -Produktion nur bei  $S$

Beispiel:  $a^n b^n c^n$

Wortproblemlkomplexität:

$|\Sigma|^{O(n)}$ , NP-hart Entscheidbare

Probleme:  $L(G) = \emptyset, |L(G)| \neq \infty, L(G) = \Sigma^*$

**Definition CH-2 (kontextfrei)**

CH-1 und  $l \in V$

Beispiel:  $a^n b^n$

Wortproblemlkomplexität:  $O(n^3)$

Pumpinglemma:  $L$  kontextfrei

$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \forall z \in L, |z| > n :$

$\exists u, v, w, x, y :$

$z = uvwx \wedge |vwx| \geq 1 \wedge |vwx| \leq$

$n \wedge \forall i \in \mathbb{N}_0 : uv^i wx^i y \in L$

Odgens Lemma:  $L$  kontextfrei

$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \forall z \in L, |z| \geq n :$  Wenn

in  $z$  mindestens  $n$  Buchstaben

markieren  $\exists u, v, w, x, y : z = uvwxy$ , dass von

den mindestens  $n$  markierten

Buchstaben mindestens einer zu  $vz$

gehört und höchstens  $n$  zu  $vwx$

gehören und  $\forall i \geq 0 : uv^i wx^i y \in L$ .

Chomsky-Normalform: falls gilt:

$P \subseteq (V \times \Sigma) \cup (V \times VV)$

1. Terminale in eigene Regeln.

2. Regeln mit rechts  $> 2$  Nicht-Terminale aufsplitten

3.  $\varepsilon$ -Produktionen entfernen

4. Kettenproduktionen entfernen

**Definition Det. KF**

Bitte noch eintragen

Wortproblemlkomplexität:  $O(n)$

**Definition CH-3 (regulär)**

CH-2 und  $r \in \Sigma \cup \Sigma V$

Beispiel:  $a^* b^*$

Wortproblemlkomplexität:  $O(n)$

Pumpinglemma:  $L$  regulär

$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \forall w \in L, |w| > n :$

$\exists u, v, x : w = uvx \wedge |v| \geq 1 \wedge |uv| \leq$

$n \wedge \forall i \in \mathbb{N}_0 : uv^i x \in L$

Reguläre Ausdrücke:

Beispiel:  $(\emptyset \cup \varepsilon)^* abc^+$

**Nerode-Relation**

Für Sprache  $L :$

$R_L := \{(x, y) \in \Sigma^* \times \Sigma^* : \forall z \in \Sigma^* :$

$xz \in L \Leftrightarrow yz \in L\}$

Für Automat  $M : R_M := \{(x, y) \in$

$\Sigma^* \times \Sigma^* : \delta^*(s, x) = \delta^*(s, y)\}$

Verfeinerung:  $R$  verfeinert

$R' \Leftrightarrow R \subseteq R'$

Satz:  $L$  regulär  $\Leftrightarrow \text{index}(R_L) \neq \infty$

Satz:  $q \neq r \Leftrightarrow \exists z \in \Sigma^* : \delta(q, z) \in$

$F \neq \delta(r, z) \in F$

Beispielanwendung:  $a^n b^n$  ist nicht

regulär, denn  $\{a^n\}, n \in \mathbb{N}$  sind

unendlich verschiedene

Äquivalenzklassen, denn für  $i \neq j$

ist  $a^i b^i \in L$ , aber  $a^j b^i \notin L$ , also

$\{a^i\} \neq \{a^j\}$ .

**Abschlusseigenschaften**

Typ  $\cap \cup \cdot$   $*$

CH-3 J J J J J J

Det. KF N N J N N N

CH-2 N J N J J J

CH-1 J J J J J J

CH-0 J J N J J J

semient. J J N J J J

entsch. J J J J J J

**Automaten-Zuordnung**

Typ Automat

CH-3 Endlicher Automat (NEA, DEA)

Det. KF det. Kellerautomat (DKellerA)

CH-2 Kellerautomat (NKellerA)

CH-1 linear beschr. Automat (NLBTM)

CH-0 Turingmaschine (TM)

**Automatenäquivalenz**

$\varepsilon$ NEA ist zu  $\bar{\varepsilon}$ NEA ist zu DEA und

NTM ist zur DTM äquivalent.

NKellerA ist zu DKellerA nicht

äquivalent. Äquivalenz von NLBTM

und DLBTM ist noch nicht

bewiesen.

**Automaten**

Mealy-Automat: Ausgabe beim

Übergang, Moore-Automat:

Ausgabe beim Zustand.

**DTM**

$T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F), \delta : Q \times \Gamma \rightarrow$

$Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}$

sie hält in  $q(q)av :$

$\Leftrightarrow \delta(q, a) = (q, a, N)$ .

Konvention:

$\forall q \in F : \forall a \in \Gamma : \delta(q, a) = (q, a, N)$

sie akzeptiert  $w : \Leftrightarrow (s)w$  hält nach

endlich vielen Übergängen in

$(f)y, f \in F. y$  ist die Ausgabe.

rekursiv aufzählbar

(semientscheidbar):  $\exists T : T$

akzeptiert  $L$

rekursiv (entscheidbar):  $\exists T : T$

akzeptiert  $L \wedge \forall w \in \Sigma^* : T$  hält.

**DTM-Varianten**

Mehrere Bänder, mehrere Köpfe,

mehrere Dimensionen – alles gleich

mächtig wie DTM.

**NTM**

$T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F), \delta : Q \times \Gamma \rightarrow$

$2^{Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}}$

sie hält wie: DTM

sie akzeptiert  $w : \Leftrightarrow \exists$  Folge von

Konfigurationen

$s(w) \rightarrow \dots \rightarrow x(f)y, f \in F$

**Gödelnummer-Code**

1. Kodiere  $\delta :$

$\delta(q_i, a_j) = (q_r, a_s, d_t) \rightarrow$

$0^i 10^j 10^r 10^s 10^t$

wobei

$d_t \in \{d_1 = L, d_2 = R, d_3 = N\}$

2. Die TM wird dann kodiert durch:

$111u_1 11u_2 11 \dots 11u_n 111$

mit  $u_i$  die möglichen Übergänge in

bel. Reihenfolge.

**NLBTM**

NTM  $T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F) : \forall a =$

$a_1, \dots, a_n \in \Sigma^+ : a \xrightarrow{\delta} \alpha(q)\beta$  mit

$|\alpha\beta| < n$

**Nichtdet. Kellerautomat**

$K = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, \#), \delta :$

$Q \times (\Sigma \cup \varepsilon) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$

er akzeptiert  $w : \Leftrightarrow \exists$  Folge von

Konfigurationen

$(s, w, \#) \rightarrow \dots \rightarrow (q, \varepsilon, \varepsilon), q \in Q$

beliebig.

**Det. Kellerautomat**

$K = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, \#), \delta :$

$Q \times (\Sigma \cup \varepsilon) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$  mit

$\forall q \in Q, a \in \Sigma, A \in \Gamma :$

$|\delta(z, a, A)| + |\delta(z, \varepsilon, A)| \leq 1$

er akzeptiert  $w : \Leftrightarrow \exists$  Folge von

Konfigurationen

$(s, w, \#) \rightarrow \dots \rightarrow (f, \varepsilon, \varepsilon), f \in F$

**Automatenminimierung**

(Für endliche Automaten)

1. nicht erreichbare Zustände weg

2. Tabelle aller Zustandspaare

$\{z, z'\}$  mit  $z \neq z'$

( $z_1$  bis  $z_k$  links,  $z_0$  bis  $z_{k-1}$

unten)

3. Markieren der Zustandspaare

mit  $z \in F$  und  $z \notin F$  oder

umgekehrt.

4. Betrachte unmarkierte Paare

$\{z, z'\}$ .

Wenn  $\{\delta(z, a), \delta(z', a)\}$  für

mind. ein  $a \in \Sigma$  bereits markiert,

markiere  $\{z, z'\}$ .

5. Wiederhole 4. bis keine

Änderung mehr.

6. Unmarkierte Paare können

verschmolzen werden.

**DEA  $\rightarrow$  reg. ex.**

Betrachte  $L_{ij}^m := \{w : \Sigma^* :$

Beim Verarbeiten von  $w$  geht  $A$

vom Zustand  $i$  nach  $j$  und dabei

höchstens durch  $m\}$ .

Es gilt  $L_{ij}^{m+1} = L_{ij} \cup$

$(L_{i, m+1}^m (L_{m+1, m+1}^m)^* L_{m+1, j}^m)$

So weitermachen, bis man  $L_{sf}^n$  hat

( $s$  Startzustand,  $f$  Endzustand,  $n$

Zahl der Zustände).

**NEA  $\rightarrow$  DEA**

Potenzmengenkonstruktion.

Knotenmengen sind Endzustände,

wenn einer ihrer enthaltenen

Zustände ein Endzustand ist.

**Whileprogramm**

$N \text{ main}(N x_1, \dots, x_k) \{$

$N x_0 = 0; N x_{k+1} = 0; \dots$

body;

return  $x_0;$

$\}$

body  $\in \{ \text{Sequenz } ';, \text{while}(x_i \neq 0) :$

Schleife,  $x_i := x_i + c$  wobei

$c \in \{-1, 0, 1\}$  und  $0 - 1 := 0\}$

„loop“-Konstrukte im body erlaubt,

aber redundant.

**Loopprogramm**

$N \text{ main}(N x_1, \dots, x_k) \{$

$N x_0 = 0; N x_{k+1} = 0; \dots$

body;

return  $x_0;$

$\}$

body  $\in \{ \text{Sequenz } ';, \text{loop}(x_i) :$

Schleife, wobei schon vor dem

Durchlauf bekannt ist wie oft die

Schleife wiederholt wird,  $x_i := x_i + c$

## NP-Vollständige Probleme

| Problem                | Gegeben   | Gesucht   | polyn. red. von        |
|------------------------|---|---|------------------------|
| SAT                    | aussagenlog. Formel   | Erfüllbarkeit   | TM                     |
| 3SAT                   | boolesche Formel in KNF mit 3 Lit. pro Klausel  | Erfüllbarkeit   | SAT                    |
| Set Cover              | endl. Menge $M$ und $T_1, \dots, T_k \subseteq M$ , Zahl $n \leq k$   | $n$ Mengen $T_{i_1}, \dots, T_{i_n}$ mit $M = \cup_{j=1 \dots n} T_{i_j}$   | 3SAT                   |
| Steiner-Tree           | Unger. Graph $G = (V, E)$ mit Gewichten $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ , $V = R$ (Pflicht-) $\cup F$ (Steinerknoten)                              | Baum $T \subseteq E$ der mit minimalen Kosten alle Pflichtknoten verbindet  | 3SAT                   |
| Clique                 | ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und Zahl $k \in \mathbb{N}$  | Clique $V' \subseteq V$ mit $ V'  \geq k$ , also $\forall i, j \in V', i \neq j$ , gilt: $\{i, j\} \in E$               | 3SAT                   |
| Vertex Cover           | ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und Zahl $k \in \mathbb{N}$  | überdeckende Knotenmenge $V' \subseteq V$ mit $ V'  \geq k$ , sodass $\forall \{u, v\} \in E: u \in V'$ oder $v \in V'$ | Clique                 |
| Subset Sum             | Zahlen $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}$ und $W \in \mathbb{N}$  | Teilmenge $J \subseteq \{1, \dots, k\}$ mit $\sum_{i \in J} a_i = W$  | 3SAT                   |
| Partition              | Zahlen $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}$   | Teilmenge $J \subseteq \{1, \dots, k\}$ mit $\sum_{i \in J} a_i = \sum_{i \notin J} a_i$                                | Subset Sum             |
| Bin Packing            | Behältergröße $b \in \mathbb{N}$ , Behälteranzahl $k \in \mathbb{N}$ , Objekte $a_1, \dots, a_k \leq b$   | Abb. $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ , sodass $\forall j = 1, \dots, k : \sum_{f(i)=j} a_i \leq b$    | Partition              |
| Knapsack               | endl. Menge $M$ , Gewichsfkt. $w : M \rightarrow \mathbb{N}_0$ , Kostenfkt. (Profutfkt.) $c : M \rightarrow \mathbb{N}_0$ , $W, C \in \mathbb{N}_0$ | $M' \subseteq M$ mit $\sum_{a \in M'} w(a) \leq W$ und $\sum_{a \in M'} c(a) \geq C$                                    | Subset Sum             |
| ILP                    | Vektor $x = (x_1, \dots, x_n)$ und Bedingungen $a \cdot x R b$ mit $R \in \{\leq, \geq, =\}$ , $a \in \mathbb{Z}^n$ , $b \in \mathbb{Z}$            | Gibt es eine Belegung von $x$ , so dass alle Bedingungen erfüllt sind?  | Subset Sum             |
| Gericht. Hamiltonkreis | gerichteter Graph $G = (V, E)$  | Hamiltonkreis: einfacher Kreis der jeden Knoten genau einmal enthält  | 3SAT                   |
| Hamiltonkreis          | ungerichteter Graph $G = (V, E)$  | Hamiltonkreis   | Gericht. Hamiltonkreis |
| TSP                    | Vollständiger Graph $G = (V, V \times V)$ mit Abstands fkt. $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+$ und Zahl $k$                                  | Hamiltonkreis $C$ mit Länge $\sum_{(u,v) \in C} d(u, v) \leq k$   | Hamiltonkreis          |
| Coloring               | ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und Zahl $k \in \mathbb{N}$  | $c : V \rightarrow 1, \dots, k$ mit $\forall \{u, v\} \in E : c(u) \neq c(v)$   | 3SAT                   |